

# "3 i 1" Bandmatningslinje - DET ENKLASTE SÄTTET ATT UTFÖRA ETT ARBETE!

DIMECO presenterar sin första lösning "3 i 1", L7155B, vilken kombinerar en haspel och en matningsriktmaskin placerad på ett gemensamt stativ.

Den uppfyller kraven från användare som söker en enkel, robust och säker bandmatningsutrustning med bra prestanda och är utrustad med de mest efterfrågade tillbehören.

## Utrustningsprestanda

- För coil på 3 ton i bredd 300 mm
- Bandtjocklek från 0,3 till 4,1 mm
- Matningshastighet upp till 100 m/min
- Matningsnoggrannhet  $\pm 0,15$  mm

## Haspel

- Variabel hastighet
- Jogging från huvudpanel
- 6 sidostöd
- Pneumatisk tryckarm

## Matnings-riktmaskin

- Komplet öppning av rikthuvudet för inmatning av band och förenklad rengöring av valsar
- 2 hårdförkromade (70 HRC) och sandblästrade utmatningsvalsar för bra grepp och hållbarhet. Pneumatisk valslyftning.
- 7 härdade(60HRC) riktvalsar.
- Rikthuvud, in-utlopps inställning av övre riktvalsar
- Justerbar bandhöjd från 950 till 1350 mm
- Sidostyrullar (individuellt justerbara)

## Numerisk styrning

- Bosch-Rexroth styrning & kontroll
- Flyttbart styrskåp
- Hastighet & acceleration justering: 1 till 100%
- Microjustering av matningslängd
- Pressens körsätt: automatik, enkelslag eller kontinuerlig körning
- Programmerad matningslängd med jogging för enkel uppstart vid verktygsbyte
- Optioner: flyttbar manöverdosa, mät hjul på band, elektroniska kamkurvor

## Fördelar

- 3,4 m lång, stabilt stativ
- Enkel och snabb installation
- Flyttbar
- Finns även för 500 mm bredd

